



Besonderheiten

- kleine Bauweise
- stromloser Betrieb
- hoher CO2 Gehalt im Soda
- für den Einbau in einen Kühlschrank geeignet

Zur Inbetriebnahme des WEB-Mini-Warmkarbonator benötigen Sie

- 1 Stk. CO2 Armatur (wir empfehlen 09.00001 aus unserem Shop)
- 1 Stk. CO2 Flasche (09.09080)
- Schlauch (06.01700)
- 1 Stk. Soda Ausgabeeinheit (wir empfehlen 10.00010+10.00020 aus unserem Shop)

Einstellung des WEB-Mini-Warmkarbonator

- CO2 Flasche aufdrehen und Druck auf 3-4 bar einstellen (Druck darf 6 bar nicht überschreiten)
- Wasserleitung aufdrehen (Druck sollte zw. 2-3 bar liegen, bei höheren Wasserdruck muss ein Wasserdruckregler 07.00131 eingebaut werden)
- Soda Ausgabeeinheit so einstellen, dass ca. 1l Soda in einer Minute gezapft werden kann

Der Karbonator ist nun betriebsbereit!!

!!!ACHTUNG!!!
!BEI MONTAGE IST FÜR EINEN ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ ZU SORGEN!

Aus Sicherheitsgründen ist dafür Sorge zu tragen, dass außer den Betriebszeiten CO2 und Wasser abgeschaltet wird!